



SCHEDA TECNICA

ENEAE

VERSIONE	Numero sponde laterali	Altezza sponde (mm)	Tara indicativa (ql)*
8500	3	1000	69,0
		1100	69,8
		1200	70,6
10500	4	1000	75,5
		1100	76,5
		1200	77,5



* 3 assi fissi Mercedes, 6 pneumatici con cerchi in lega, spessore lamiera pianale 3 mm, no coperture.

CARATTERISTICHE

Semirimorchio ribaltabile trilaterale rientrante nella categoria dei veicoli polivalenti.

La struttura portante del pianale conferisce la giusta rigidità pur mantenendo contenute le tare e permette in tutta sicurezza di effettuare le due tipologie di ribaltamento con ottime prestazioni. Disponibile anche con sella sagomata e corredato da una vasta gamma d'accessori l'Enea è la giusta soluzione per chi ha problemi di spazio, manovrabilità e ha bisogno di poter effettuare differenti tipologie di scarico.

TECNOKAR TRAILERS S.R.L.

www.tecnokar.it +39 (0)743 29 38 01

Via della Meccanica 20 - Z.I. Santo Chiodo - Spoleto - Italy



Ribaltamento posteriore



Ribaltamento laterale



Vibratore sottocassa VM70



Gradini su sponda posteriore



Paleria e catene di collegamento sponde



Bocchetta scarico cereali

RIBALTAMENTI

ESEMPI ACCESSORI

VERSIONI

VARIANTI



Enea 8500



Enea 10500



Sovrasponde



Copertura Roll-Wing/Rolly



Copertura Integro