



SCHEDA TECNICA

Lunghezza commerciale (mm)	Numero casse	Lunghezza prima cassa (mm)*	Intercapedine (mm)	Lunghezza seconda cassa (mm)*	Tara indicativa (ql)**
13710	2	6830	110	6770	67
		6600		7000	
		6830	160	6720	
		6600		6950	
		6830		6690	
		6600	190	6920	
	1	Lunghezza interna utile cassa (mm)*			Tara indicativa (ql)**
	13660			66	
Lunghezza commerciale (mm)	Numero casse	Lunghezza prima cassa (mm)*	Intercapedine (mm)	Lunghezza seconda cassa (mm)*	Tara indicativa (ql)**
12500	2	6220	110	6220	65
			160	6170	
			190	6140	
	1	Lunghezza interna utile cassa (mm)*			Tara indicativa (ql)**
	12450			64	

*Le misure fanno riferimento alle versioni non centinate.

**3 assi fissi Mercedes, 6 pneumatici con cerchio in lega, spessore lamiera pianale 3 mm, altezza sponde 1000 mm, 4 sezioni per doppia cassa, 5 sezioni per cassa unica, no coperture.

libero



CARATTERISTICHE

Semirimorchio ribaltabile bilaterale, adatto a molte tipologie di trasporto, rientra nella categoria dei veicoli polivalenti.

Il suo nome libero esprime il concetto del veicolo che rappresenta.

Nella versione cassa unica concentra la qualità del ribaltabile bilaterale e di un pianalato fisso, mentre la versione doppia cassa esprime il massimo dei vantaggi del bilaterale

In questa ultima configurazione le casse hanno un comando di ribaltamento indipendente che ne agevola l'utilizzo.

TECNOKAR TRAILERS S.R.L.

www.technokar.it +39 (0)743 29 38 01

Via della Meccanica 20 - Z.I. Santo Chiodo - Spoleto - Italy



Molle richiamo
sponde



Bocchetta scarico
cereali



Scaletta
posteriore
retrattile



Anello ancoraggio
nave



ESEMPI ACCESSORI

VERSIONI

VARIANTI

Libero
Cassa unica



Libero
Doppia cassa



Centinato
con centina su telaio



Centinato
con centina su cassa



Copertura
Rolly / Roll-wing



Sovrasponde

